

リチウムイオン電池搭載可搬式電源装置：ウィズ-e

事業継続計画

カナメ

電気の確保

BCPの要は電力

True-G

With-e

車載発電システムTrue-G完全対応

大容量3.1kwh
実効容量2.8kwh(90%)

大出力2.1kVA
瞬間最大出力3.9kVA

高速充電3時間
車載発電・商用電力対応

長寿命2000cyc
試験条件25°C DOD100%



単相AC100V出力

写真は先行品につき、製品と異なる場合がございます

日本製リチウムイオン電池搭載 だから安全・だから安定・だから安心



重量 約35kg
使用温度範囲
-10℃～+40℃

防水キャップ付コンセント

表示パネル

メインスイッチ

周波数切換スイッチ

【使用上のご注意】

完全防水ではありません。
IPX3相当の防水性能を確保
していますが、雨天時の使用
水濡れは故障原因となります。
落下等による衝撃は破損、故
障発生場合があります。
丁寧に取扱い、極力衝撃を与
えないでください。



D : 254 mm



W : 503 mm

充電用ソケット

H : 409 mm



写真の搭載方式は縦型ラック別途必要です



ハンドトラック形状



プラットフォームトラック形状

オプションパーツ : 2Wayフォールディングハンドトラック

品番 : TG-OP-1

◎ハンドトラック形状時

W450・D400・H1100～1350mm

耐荷重 : 最大70kg

◎プラットフォームトラック形状時

W450・D640・H680～900mm

耐荷重 : 最大137kg

◎収納形状時

W365・D640・H120mm

荷台サイズ W365・D280mm


重量7.4kg

原産国 中国


起動電力が必要な機器に対応



【切断機】
1,430W



【ディスクグラインダ】
1,430W



【高圧洗浄機】
1,400W



【ハンマドリル】
1,430W

品名・型番	True-G With-e TG-BAT3100	充電部入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
BAT容量	3,100Wh	充電時間	約3時間(使い切った状態から満充電まで)
搭載BAT	リチウムイオンバッテリー	使用温度範囲	-10℃～+40℃
INV出力電圧	AC100V(50Hz/60Hz) 2口	期待寿命	2000cyc(@25℃DOD100%)
INV出力電力(typ)	2,100VA	サイズ(W×D×H)	503mm×254mm×409mm
INV最大出力電力	3,900VA (@25℃ 5秒間)	重量	約35kg

掲載品は開発先行試作品につき
予告なく、形状・色調・仕様変更の
場合があります。

Mobility Plus

<http://mobility-p.com/>

株式会社 **モビリティープラス**

TEL 075-644-6570 FAX 075-644-4702

〒612-8251 京都市伏見区横大路菅本2-19 BOSS ビルディング4階